


Rozměry: 536mm x 32mm



I max: 500mA
U max: 49V
W max: 25W
PCB: hliník 1,6mm

www.newled.cz


typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-210A-64-CM-3000-0,48-82	52621-30	3000	64	500	23,2	3967	171	3768	162	46,4
				350	16,2	2832	174	2691	166	
				250	11,6	2063	178	1960	169	
NL-210A-64-CM-4000-0,48-82	52621-40	4000	64	500	23,2	4200	181	3990	172	46,4
				350	16,2	2999	185	2849	175	
				250	11,6	2184	188	2075	179	
NL-210A-64-CM-5000-0,48-82	52621-50	5000	64	500	23,2	4317	186	4101	177	46,4
				350	16,2	3082	190	2928	180	
				250	11,6	2245	194	2132	184	

Index podání barev:
 Ra>80

Svorkovnice:
 2x 2-pin až 8x 2-pin

Úhel vyzařování:
 120°

Teplota okolí Ta:
 -25°C ... +55°C



Teplota modulu Tc:
 max. +75°C

Životnost L70:
 >60.000h při Tc=+75°C
 (při max. zatížení)

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny. Tolerance udávaných hodnot +/-10%.

