


Rozměry: 485mm x 20mm



**I max:** 360mA  
**U max:** 49V  
**W max:** 18W  
**PCB:** hliník 1,6mm

[www.newled.cz](http://www.newled.cz)



typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-235A-48-CM-3000-0,35-82	52629-30	3000	48	350	16,2	2777	171	2638	162	46,4
				250	11,6	2023	174	1922	166	
				150	7,0	1238	178	1176	169	
NL-235A-48-CM-4000-0,35-82	52629-40	4000	48	350	16,2	2940	181	2793	172	46,4
				250	11,6	2142	185	2035	175	
				150	7,0	1310	188	1245	179	
NL-235A-48-CM-5000-0,35-82	52629-50	5000	48	350	16,2	3022	186	2871	177	46,4
				250	11,6	2202	190	2091	180	
				150	7,0	1347	194	1279	184	

**Index podání barev:**  
 Ra>80

**Svorkovnice:**  
 2x 1-pin až 12x 1-pin

**Úhel vyzařování:**  
 120°

**Teplota okolí Ta:**  
 -25°C ... +55°C



**Teplota modulu Tc:**  
 max. +75°C

**Životnost L70:**  
 >60.000h při Tc=+75°C  
 (při max. zatížení)

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny. Tolerance udávaných hodnot +/-10%.

