


Rozměry: 495mm x 12mm



**I max:** 240mA  
**U max:** 34V  
**W max:** 8W  
**PCB:** FR4 1,6mm

[www.newled.cz](http://www.newled.cz)

typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-237F-22-CM-3000-0,24-82	52630-30	3000	22	240	7,7	1309	171	1244	162	31,9
NL-237F-22-CM-4000-0,24-82	52630-40	4000		240	7,7	1386	181	1317	172	
NL-237F-22-CM-5000-0,24-82	52630-50	5000		240	7,7	1425	186	1353	177	

**Index podání barev:**  
 Ra>80

**Svorkovnice:**  
 2x 1-pin až 8x 1-pin

**Úhel vyzařování:**  
 120°



**Teplota okolí Ta:**  
 -25°C ... +55°C

**Teplota modulu Tc:**  
 max. +75°C

**Životnost L70:**  
 >60.000h při Tc=+75°C  
 (při max. zatížení)

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny. Tolerance udávaných hodnot +/-10%.

