

UCL2 400x400 31W

PŘISAZENÉ KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO



NL-D-400x400-31W-xx-z

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Model-typ | NL-D-400x400-31W-xx-z |
| Napájecí napětí | 220 V - 240 V |
| Celkový příkon svítidla | 31 W |
| Frekvence | 50–60 Hz |
| Účinnost (PF) | 0,95 |
| Typ diod | AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH |
| Počet LED | 96ks |
| Úhel vyzařování | 120° |
| Rozměry | 400 mm × 400 mm × 75 mm |
| Hmotnost | 3 kg |
| Krytí | IP20 |
| Teplota provozní (tc) | -20° C – +68° C |
| Teplota okolí (ta) | -20° C – +45° C |
| Životnost LED (L70) | 80 000 h |
| Index podání barev | Ra>80 |
| Barva svítidla | šedá |



VYROBENO V ČR

DALI

CLO

TOUCH
DIM



POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Série svítidel UCL2 je zpracována v elegantním designu a proto je vhodná do moderních kanceláří a obchodních prostor. Verze DALI umožňuje různé způsoby řízení.

| Obj. č. | Kód výrobku | Difuzor / Optika | CCT | Světelný tok svítidla |
|----------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 52282-xx | NL-D-400x400-31W-xx-m | mléčný | xx ... | 4 540 lm |
| 52285-xx | NL-D-400x400-31W-xx-p | prizma | WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K | 3 910 lm |
| 52288-xx | NL-D-400x400-31W-xx-w | bílý | | 3 910 lm |
| 52582-xx | NL-D-400x400-31W-xx-m-D DALI | mléčný | světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší | 4 540 lm |
| 52585-xx | NL-D-400x400-31W-xx-p-D DALI | prizma | | 3 910 lm |
| 52588-xx | NL-D-400x400-31W-xx-w-D DALI | bílý | | 3 910 lm |