

GCL4 1195x295 55W

PŘISAZENÉ KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO



NL-V4-1195x295-55W-xx-z

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-tyt	NL-V4-1195x295-55W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	55 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,95
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Počet LED	128ks
Úhel vyzařování	120°
Rozměry	1195 mm × 295 mm × 75 mm
Hmotnost	4,7 kg
Krytí	IP20
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	70 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	bílá



VYROBENO V ČR

DALI

CLO

TOUCH
DIM



POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo je vhodné pro použití do minerálních podhledů a je typické pro kancelářské a komerční osvětlení. Svítidla GCL jsou k dispozici v provedení pro montáž do sádkartonu s označením PCL.

Verze DALI umožňuje různé způsoby řízení.

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Světelný tok svítidla
52009-xx	NL-V4-1195x295-55W-xx-m	mléčný	xx ...	7 580 lm
52010-xx	NL-V4-1195x295-55W-xx-p	prizma	WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K	6 540 lm
52003-xx	NL-V4-1195x295-55W-xx-w	bílý		6 540 lm
52029-xx	NL-V4-1195x295-55W-xx-m-D DALI	mléčný		7 580 lm
52030-xx	NL-V4-1195x295-55W-xx-p-D DALI	prizma	světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší	6 540 lm
52023-xx	NL-V4-1195x295-55W-xx-w-D DALI	bílý		6 540 lm