

GCL5 595x595 55W

VSAZENÉ KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO



NL-V5-595x595-55W-xx-z

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-V5-595x595-55W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	55 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinník (PF)	0,95
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Počet LED	128ks
Úhel vyzařování	120°
Rozměry	595 mm × 595 mm × 60 mm
Hmotnost	4,3 kg
Krytí	IP20
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	70 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	bílá



VYROBENO V ČR

DALI

CLO

TOUCH
DIM

NOUZOVÝ
MODUL

IP20



POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo je vhodné pro použití do minerálních podhledů a je typické pro kancelářské a komerční osvětlení. Svítidla GCL jsou k dispozici v provedení pro montáž do sádkartonu s označením PCL.

Verze DALI umožňuje různé způsoby řízení. Svítidlo lze vybavit nouzovým modulem.

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Světelný tok svítidla
51409-xx	NL-V5-595x595-55W-xx-m	mléčný	N ... nouzový modul	7 580 lm
51410-xx	NL-V5-595x595-55W-xx-m-D DALI	mléčný	xx ... WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K	7 580 lm
51403-xx	NL-V5-595x595-55W-xx-m-N	mléčný	světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší	7 580 lm
51413-xx	NL-V5-595x595-55W-xx-m-D-N DALI	mléčný		7 580 lm