

GCL7 595x595 37W

VSAZENÉ KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO



NL-V7-595x595-37W-xx-z

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-V7-595X595-37W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	37 W
Napájecí zdroj	OSRAM OT FIT 55/220-240/1A0 CS L
Frekvence	50–60 Hz
Účinník (PF)	0,95
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Počet LED	126ks
Úhel vyzařování	120°
Rozměry	595 mm × 595 mm × 75 mm
Hmotnost	4,3 kg
Krytí	IP65
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	90 000 h
Index podání barev	Ra>80



VYROBENO V ČR

IP65

DALI

CLO

TOUCH
DIM

NOUZOVÝ
MODUL



POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo je vhodné pro použití do minerálních podhledů a je typické pro kancelářské a komerční osvětlení. Svítidla GCL jsou k dispozici v provedení pro montáž do sádkartonu s označením PCL.

Krytí IP65 zajišťuje, aby se do svítidla nedostal prach či jiné nečistoty. Je tak zcela bezúdržbové.

Verze DALI umožňuje různé způsoby řízení. Svítidlo lze vybavit nouzovým modulem.

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Světelný tok svítidla
52201-xx	NL-V7-595x595-37W-xx-m	mléčný	xx ...	5 420 lm
52221-xx	NL-V7-595x595-37W-xx-w	bílý	WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K	4 670 lm
52211-xx	NL-V7-595x595-37W-xx-m-D DALI	mléčný		5 420 lm
52231-xx	NL-V7-595x595-37W-xx-w-D DALI	bílý		4 670 lm
52201-xxN	NL-V7-595x595-37W-xx-m-N	mléčný	světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší	5 420 lm
52221-xxN	NL-V7-595x595-37W-xx-w-N	bílý		4 670 lm
52211-xxN	NL-V7-595x595-37W-xx-m-D-N DALI	mléčný	N...	5 420 lm
52231-xxN	NL-V7-595x595-37W-xx-w-D-N DALI	bílý	nouzový modul	4 670 lm