

# GCL7 595x595 42W

## VSAZENÉ KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO



## NL-V7-595x595-42W-xx-z

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-V7-595X595-42W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	42 W
Napájecí zdroj	OSRAM OT FIT 55/220-240/1A0 CS L
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,95
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Počet LED	126ks
Úhel vyzařování	120°
Rozměry	595 mm × 595 mm × 75 mm
Hmotnost	4,3 kg
Krytí	IP65
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	80 000 h
Index podání barev	Ra>80



VYROBENO V ČR

IP65

DALI

CLO

TOUCH  
DIM

NOUZOVÝ  
MODUL



### POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo je vhodné pro použití do minerálních podhledů a je typické pro kancelářské a komerční osvětlení. Svítidla GCL jsou k dispozici v provedení pro montáž do sádkartonu s označením PCL.

Krytí IP65 zajišťuje, aby se do svítidla nedostal prach či jiné nečistoty. Je tak zcela bezúdržbové.

Verze DALI umožňuje různé způsoby řízení. Svítidlo lze vybavit nouzovým modulem.

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Světelný tok svítidla
52202-xx	NL-V7-595x595-42W-xx-m	mléčný	xx ...	6 150 lm
52222-xx	NL-V7-595x595-42W-xx-w	bílý	WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K	5 300 lm
52212-xx	NL-V7-595x595-42W-xx-m-D DALI	mléčný		6 150 lm
52232-xx	NL-V7-595x595-42W-xx-w-D DALI	bílý		5 300 lm
52202-xxN	NL-V7-595x595-42W-xx-m-N	mléčný	světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší	6 150 lm
52222-xxN	NL-V7-595x595-42W-xx-w-N	bílý		5 300 lm
52212-xxN	NL-V7-595x595-42W-xx-m-D-N DALI	mléčný	N...	6 150 lm
52232-xxN	NL-V7-595x595-42W-xx-w-D-N DALI	bílý	nouzový modul	5 300 lm