

GCL7 595x595 48W

VSAZENÉ KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO



NL-V7-595x595-48W-xx-z

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-V7-595X595-48W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	48 W
Napájecí zdroj	OSRAM OT FIT 55/220-240/1A0 CS L
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,95
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Počet LED	126ks
Úhel vyzařování	120°
Rozměry	595 mm × 595 mm × 75 mm
Hmotnost	4,3 kg
Krytí	IP65
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	70 000 h
Index podání barev	Ra>80



VYROBENO V ČR

IP65

DALI

CLO

TOUCH
DIM

NOUZOVÝ
MODUL



POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo je vhodné pro použití do minerálních podhledů a je typické pro kancelářské a komerční osvětlení. Svítidla GCL jsou k dispozici v provedení pro montáž do sádkartonu s označením PCL.

Krytí IP65 zajišťuje, aby se do svítidla nedostal prach či jiné nečistoty. Je tak zcela bezúdržbové.

Verze DALI umožňuje různé způsoby řízení. Svítidlo lze vybavit nouzovým modulem.

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Světelný tok svítidla
52203-xx	NL-V7-595x595-48W-xx-m	mléčný	xx ...	6 910 lm
52223-xx	NL-V7-595x595-48W-xx-w	bílý	WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K	5 960 lm
52213-xx	NL-V7-595x595-48W-xx-m-D DALI	mléčný		6 910 lm
52233-xx	NL-V7-595x595-48W-xx-w-D DALI	bílý		5 960 lm
52203-xxN	NL-V7-595x595-48W-xx-m-N	mléčný	světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší	6 910 lm
52223-xxN	NL-V7-595x595-48W-xx-w-N	bílý		5 960 lm
52213-xxN	NL-V7-595x595-48W-xx-m-D-N DALI	mléčný	N...	6 910 lm
52233-xxN	NL-V7-595x595-48W-xx-w-D-N DALI	bílý	nouzový modul	5 960 lm