

Wall Pack 72W

VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO



NL-WPL-325x195-72W-xx

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-WPL-325x195-72W-xx
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	Meanwell
Celkový příkon svítidla	72 W
Max. počet na jistič 16A (B)	9 svítidel
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,95
Typ diod	Alder AS-5258WxA2-C2C210-0303
Počet LED	42 ks
Úhel vyzařování	130°/60°
PCB materiál	hliník
Rozměry	325mm x 195mm x 128mm
Hmotnost	4,5 kg
Krytí	IP65
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L80)	min. 75 000 h
Index podání barev	Ra>80
Tolerance barev	3 SDCM
Barva svítidla	černá





VYROBENO V ČR

IP65

IK08

130°/60°



Wall Pack 72W

VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO



BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK


Obj. č.	Kód výrobku	Název teploty	Teplota barvy	Světelný tok svítidla
54307-65	NL-WPL-325x195-72W-WC	studená bílá	6 500 K	9 760 lm
54307-50	NL-WPL-325x195-72W-WD	denní bílá	5 000 K	9 760 lm
54307-40	NL-WPL-325x195-72W-WN	normální bílá	4 000 K	9 760 lm
54307-30	NL-WPL-325x195-72W-WW	teplá bílá	3 000 K	8 790 lm

POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo Wall Pack 72W, vyráběno nejnovější LED technologií Alder, je určeno jako vnější nebo vnitřní LED osvětlení pro hotely, garáže, komerční budovy, veřejné prostory, školy atd. Díky asymetrické optice je velmi efektivní z hlediska rovnoměrného rozložení světelného toku.



Díky asymetrické optice je svítidlo velmi efektivní z hlediska rovnoměrného rozložení světelného toku.



SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY:

Wall Pack 40W

Obj. č.	Kód výrobku	Název teploty	Teplota barvy	Světelný tok svítidla
54303-65	NL-WPS-235x165-40W-WC	studená bílá	6 500 K	5 420 lm
54303-50	NL-WPS-235x165-40W-WD	denní bílá	5 000 K	5 420 lm
54303-40	NL-WPS-235x165-40W-WN	normální bílá	4 000 K	5 420 lm
54303-30	NL-WPS-235x165-40W-WW	teplá bílá	3 000 K	4 880 lm